



AZ 17-02ZRK

- kablo salmastrası M16
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Küçük gövde
- Çoklu kodlama
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- 8 uyarı düzlemleri

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	AZ 17-02ZRK
Ürün numarası (sipariş numarası)	101133968
EAN (European Article Number)	4030661050959
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Onaylar

Verileri	BG
	cULus
	CCC
	EAC

Genel veriler

Coding level according to EN ISO 14119	düşük
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	85 g

Genel veriler - Özellikler

Daha etkin Mandallama kuvveti	Evet
Emniyet kontaktlarının sayısı	2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
---	----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Mandallama kuvveti	30 N
pozitif fren hareketi	11 mm
Positive break force per NC contact, minimum	17 N
Kumanda hızı, maximum	2 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	IDC sonlandırma metodu
Kablo kesiti, minimum	1 x 0,75 mm ²

Kablo kesiti, maximum 1 x 1 mm²

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu 30 mm
Sensörün genişliği 30 mm
Sensörün yüksekliği 60 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı IP67

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi 250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi 6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı 10 A
Kullanım kategorisi AC-15 230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15 4 A
Kullanım kategorisi DC-13 24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13 4 A
Anahtarlama elemanı Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibi Yavaş hareket

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir Aktüatörler ayrı sipariş edilmelidir.
Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Note

Note (General) This type termination (IDC) method enables simple connection of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)	
11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
02	2 Açıcı düzen (NC)
(2)	
yok	Mandallama kuvveti 5N
R	Mandallama kuvveti 30N
(3)	
yok	Kablo salmastrası M16
2243	Ön taraf kablo girişi
2243-1	Arka taraf kablo girişi
ST	Konektör M12, 4-kutup
(4)	
1637	altın kaplamalı kontaktlar
(5)	
5M	Kablo uzunluğu 5 metre
6M	Kablo uzunluğu 6 metre

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kaz17f16

| 670,2 kB | .jpg | 221.192 x 529.167 mm - 627 x 1500 px - 72 dpi

| 125,7 kB | .png | 74.083 x 177.094 mm - 210 x 502 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1az17g01

| 32,7 kB | .cdr |

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 67,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Switch hareket şeması




ID: kaz17s02

| 20,1 kB | .cdr |

| 2,0 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

| 55,6 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi

Diyagram



ID: k2o--k01

| 48,8 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi

| 2,3 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.08.2022 09:27