



SRB-E-302ST

- Monitoring of 2 sensors STOP 0
- 1 oder 2-channel control
- Start button / Auto-start
- 2 Safety contacts, 1 Safety Output
- 2 Signalling outputs

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	SRB-E-302ST
Ürün numarası (sipariş numarası)	103041495
EAN (European Article Number)	4030661561851
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0	27-37-18-19
eCl@ss number, version 12.0	27-37-18-19
ETIM number, version 7.0	EC001449
ETIM number, version 6.0	EC001449

Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 EN IEC 62061
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	219 g

Genel veriler - Özellikler

Durdurma kategorisi	0
Kopuk tel algılaması	Evet
Kısa devre tanımı	Evet
Çıkarılabilir klemensler	Evet
Başlangıç girişi	Evet
Geri besleme devresi	Evet
Otomatik reset fonksiyonu	Evet
Kenar algılamasını sıfırlama	Evet
Toprak bağlantısı algılama	Evet
Entegre gösterge, durum	Evet
Entegre gösterge, hata kodu	Evet
LED sayısı	6
Açıcıların sayısı	4
Perde sayısı	2
Emniyet kontakları sayısı, DURDUR 0	2
Emniyetli çıkış sayısı, DURDUR 0	1
Bildirim çıkışı sayısı, DURDUR 0	2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 EN IEC 62061
---------------------	--

Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları

Performance Level, up to	e
Category to EN ISO 13849	4
Diagnostic Coverage (DC) Level	> 94 %
PFH value	$1,25 \times 10^{-8}$ /h
PFD value	$5,30 \times 10^{-5}$
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in	3
Mission time	20 Year(s)

Common Cause Failure (CCF), minimum 65

Güvenlik sınıflandırması - güvenli dijital çıkışlar

Performance Level, up to	e
Category to EN ISO 13849	4
PFH value	$2,66 \times 10^{-9}$ /h
PFD value	$2,42 \times 10^{-5}$
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in	3
Mission time	20 Year(s)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	10.000.000 operasyon sayısı
Montaj	EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı, tak Sabit ya da esnek
Terminal tanımlamaları	IEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum	0,25 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²
Klemenslerin sıkma torku	0,5 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik	22,5 mm
Yükseklik	98 mm
Derinlik	115 mm

Ortam koşulları

Mahfaza koruma türü	IP40
---------------------	------

Montaj alanının koruma türü	IP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı, minimum	-25 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı, minimum	-40 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı, maximum	+85 °C
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre	10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç	30 g / 11 ms

Ortam koşulları

Rated impulse withstand voltage U_{imp} , relay output	4 kV
Rated impulse withstand voltage U_{imp} , semiconductor output	0,8 kV
Overvoltage category	III
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1	2

Elektriksel veriler

Nominal çalışma gerilimi	24 VDC -20% / +20%, arta kalan dalga max. 10%
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum	19,2 VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum	28,8 VDC
Elektriksel güç tüketimi	3 W
Kontak direnci, maksimum	0,1 Ω
Bilgi (kontak direnci)	yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik	10 ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik	10 ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik	150 ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik	150 ms
Anahtarlama frekansı, maximum	0,3 Hz

Electrical data - Safety digital outputs

Voltage drop U_d , maximum	0,5 V
------------------------------	-------

Leakage current I_p , maximum	1 mA
Voltage, Utilisation category DC-12	24 VDC
Current, Utilisation category DC-12	2 A
Voltage, Utilisation category DC-13	24 VDC
Current, Utilisation category DC-13	2 A

Electrical data - Safe relay outputs

Voltage, Utilisation category AC-15	230 VAC
Current, Utilisation category AC-15	4 A
Voltage, Utilisation category DC-13	24 VDC
Current, Utilisation category DC-13	4 A
Switching capacity, minimum	10 VDC
Switching capacity, minimum	10 mA
Switching capacity, maximum	250 VAC
Switching capacity, maximum	6 A

Elektriksel veriler - dijital girişler

İletim direnci, maximum	40 Ω
-------------------------	-------------

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Voltage, Utilisation category DC-12	24 VDC
Current, Utilisation category DC-12	0,1 A

Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

EMC rating	EMC-Directive
------------	---------------

Durum göstergesi

Indicated operating states	Dahili çalışma gerilimi U_i Baustein-Status Fault codes
----------------------------	---

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

Güvenlik sensörü
menteşeli emniyetli koruma
Acil Stop butonu
Halatlı acil stop anahtarları
Işıklı güvenlik perdesi

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: ksrb3f39

| 919,0 kB | .jpg | 301.978 x 666.75 mm - 856 x 1890 px - 72 dpi

| 98,5 kB | .png | 74.083 x 163.336 mm - 210 x 463 px - 72 dpi

Kablo döşeme örneği



ID: anchlussbeispiel-srbe302st

| 130,7 kB | .jpg | 352.778 x 282.575 mm - 1000 x 801 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.08.2022 10:54