



TV8H 330-11Y-1903

- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.

Veri

Sipariş ayrıntıları

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ürün tip tanımı | TV8H 330-11Y-1903 |
| Ürün numarası (sipariş numarası) | 131099849 |
| EAN (European Article Number) | 8905236106736 |

Genel veriler

| | |
|--------------------------------|--|
| Normlar, talimatlar | EN IEC 60947-5-1 |
| Etkili kural | mekanik |
| Slide form | Castor |
| Gövdelerin malzemesi | Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış |
| Gövde kaplamasının malzemesi | boyanmış |
| Malzeme, kontaklar, elektrikli | AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
| Brüt ağırlık | 336 g |

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

| | |
|---|-----------------------------|
| B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC) | 20.000.000 operasyon sayısı |
|---|-----------------------------|

Mekanik veriler

| | |
|-----------------------|-------------|
| Devreye alma elemanı | Makara kolu |
| Kumanda hızı, minimum | 1 mm/min |
| aktüatör tork | 0,5 Nm |

Mekanik veriler - Boyutlar

| | |
|---------------------|----------|
| Sensörün boyu | 40 mm |
| Sensörün genişliği | 40 mm |
| Sensörün yüksekliği | 129,5 mm |
| Genişlik castor | 8,5 mm |
| Castor çapı | 20 mm |

Ortam koşulları

| | |
|--------------------------|-------------|
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı, minimum | -30 °C |
| şoka karşı direnç | 50 g / 6 ms |

Ortam koşulları

| | |
|----------------------------------|------|
| Nominal darbeye dayanma gerilimi | 4 kV |
|----------------------------------|------|

Elektriksel veriler

| | |
|-------------------|-----|
| Termal test akımı | 6 A |
|-------------------|-----|

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)

yok

Standart sürümde dahil edilmiştir

(2)

1366

+160°C'ye kadar erişen sıcaklıklar için

1903

+160°C'ye kadar erişen sıcaklıklar için

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: km330f04

| 633,0 kB | .jpg | 171.45 x 398.286 mm - 486 x 1129 px - 72 dpi

| 134,2 kB | .png | 74.083 x 171.803 mm - 210 x 487 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1m330g01

| 24,6 kB | .cdr |

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 107,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Boyutsal resim aktüatörü



ID: 1m330b19

| 9,6 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 108,0 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.08.2022 12:32