



EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

- 270° dönmüş kumanda kafası
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Sürgü kolu
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Merkezleme aygıtı mevcuttur
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenilirliği
- Maksatsız kapamayı önlemek için SZ 415 kapama perçini

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)	101185216
EAN (European Article Number)	4030661345918
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-10
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-10
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-10
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Onaylar

Verileri	TÜV
----------	-----

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar	EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-31
------------------------------	-----------------------------------

Patlama koruması bölgeleri	22
Patlama koruması kategorisi	3D
Patlama koruması işareti	⊕ II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Manufacturer declaration	Additional simple electrical apparatus (Zone 0 and 20)

Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesi	hafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	195 g

Genel veriler - Özellikler

Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B _{10D} Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı
Note (B _{10D} Normally open contact (NO))	10% I _e de ohmic kontakt yükü

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Kapı menteşesi	Sağ
Güç, kesme kuvveti {N}	15.000 N
pozitif fren hareketi	10,7 mm

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	5 N
Note (Positive break force)	Bağlanmış her NC kontakt için
Kumanda hızı, maximum	1 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum	6 mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum	12 mm
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	38 mm
Sensörün genişliği	40,5 mm
Sensörün yüksekliği	114 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ortam sıcaklığı, minimum	-10 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+60 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	10 A
-------------------	------

Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	4 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir	Aktüatörler ayrı sipariş edilmelidir. Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru
---------------------	---

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D

(1)

03ZK	3 Açıcı düzen (NC)
12ZUEK	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)

yok	-
1637	altın kaplamalı kontaktlar

(3)

U90	Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş
U270	Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kexazf15

| 752,1 kB | .jpg | 352.778 x 613.481 mm - 1000 x 1739 px - 72 dpi

| 59,0 kB | .png | 74.083 x 128.764 mm - 210 x 365 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1x335g03

| 73,8 kB | .cdr |

| 10,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 104,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1xzm1g04

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 46,3 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Diyagram




ID: k2o1sk02

| 82,3 kB | .jpg | 352.778 x 193.322 mm - 1000 x 548 px - 72 dpi

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 40.569 mm - 210 x 115 px - 72 dpi

Çalışma prensibi



ID: 1az33e03

| 64,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

| 7,6 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.08.2022 10:08