



EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D


- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Kapatma kuvveti 3500N
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)	101188673
EAN (European Article Number)	4030661344546
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar	EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-31
Patlama koruması bölgeleri	22
Patlama koruması kategorisi	3D
Patlama koruması işareti	 II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Manufacturer declaration	ATEX Zone 22

Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN IEC 60947-5-1
Etkili kural	elektromekanik
Gövdelerin malzemesi	Aluminyum
Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	910 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti	Evet
Kumanda yönü sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	4

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
---	----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum	4 J
Güç, kapatma kuvveti {N}	3.500 N
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}	80 N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}	400 N
pozitif fren hareketi	5 mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	15 N
Kumanda hızı, maximum	1 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum	7 mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum	12 mm
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	46,5 mm
Sensörün genişliği	130 mm
Sensörün yüksekliği	100 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ortam sıcaklığı, minimum	-10 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+50 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	6 A
Nominal kontrol gerilimi	24 VAC
Nominal kontrol gerilimi	24 VDC
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum	10 W
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir	Aktüatörler ayrı sipariş edilmelidir. Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
---------------------	--

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D

(1)

11/11	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO)
02/11	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
02/20	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO)
02/02	4 Açıcı düzen (NC)

(2)

yok	Kilidi açma kuvveti
A	Kilitleme kuvveti

(3)

1637	altın kaplamalı kontaktlar
-------------	----------------------------

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)

