



MD 250-11Z

- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	MD 250-11Z
Ürün numarası (sipariş numarası)	101057965
EAN (European Article Number)	4030661030258
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Onaylar

Verileri	cULus CCC EAC
----------	---------------------

Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN IEC 60947-5-1
Konektör (mekanik)	Vida bağlantısı
Gövdelerin malzemesi	Dökme demir, galvanizlenmiş

Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	3.858 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı	1
Perde sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
---	----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	10.000.000 operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum	7 J
Contact opening	2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, maximum	1 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi	2 x M25 x 1,5
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67 IP66 IP65
Ortam sıcaklığı, minimum	-20 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+60 °C
Malzeme sıcaklığına karşı dayanıklılık (kısa süreli), maksimum	+90 °C

Ortam koşulları

Nominal darbeye dayanma gerilimi 6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı 16 A
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı 1.000 A
Anahtarlama prensibi Susta hareketi
Geri gelme süresi, maximum 5 ms
Anahtarlama frekansı 3.000 /h
Değiştirme süresi, maximum 35 ms

Elektriksel veriler - Kontak

Voltage, Utilisation category AC-15 230 VAC
Current, Utilisation category AC-15 2,5 A

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kt250f01

| 861,9 kB | .jpg | 352.425 x 547.511 mm - 999 x 1552 px - 72 dpi

| 62,4 kB | .png | 74.083 x 115.006 mm - 210 x 326 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 19.08.2022 10:15