



AZM 415-11/11ZPKF 110VAC

- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- Ex sürümü mevcuttur
- Manuel bırakma
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	AZM 415-11/11ZPKF 110VAC
Ürün numarası (sipariş numarası)	101167210
EAN (European Article Number)	4030661218243
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Onaylar

Verileri	BG
	cULus
	CCC
	EAC

Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1
Etkili kural	elektromekanik
Gövdelerin malzemesi	Aluminyum
Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	915 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti	Evet
Manuel bırakma	Evet
Kumanda yönü sayısı	1
Yardımcı kontaktların sayısı	2
Emniyet kontaktlarının sayısı	2
Koruma kapısı sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
---	----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti	3.500 N
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}	150 N

Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}	400 N
pozitif fren hareketi	5 mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	15 N
Kumanda hızı, maximum	0,2 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	2 x 0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2 x 2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	56,5 mm
Sensörün genişliği	141 mm
Sensörün yüksekliği	100 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ortam sıcaklığı, minimum	-25 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+50 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	6 A
Nominal kontrol gerilimi	110 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Elektriksel güç sarfıyatı, maksimum	10 W
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)	sürgülü emniyetli koruma kapısı menteşeli emniyetli koruma
-------------------------------	---

Note

Note (Manual release)	kilitleme vidası ile emniyete alınmış For manual release using M5 triangular key, available as accessory Only used on units with power to unlock principle Manual release can be carried out using a M5 triangular key. A chain secures the sealing plug against loss (Protection class IP67)
-----------------------	---

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)

(1)	
11/11	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2
11/02	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
11/20	1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO)
02/11	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
02/20	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO)
02/02	4 Açıcı düzen (NC)

(2)

X Koruma sınıfı IP54

Z Koruma sınıfı IP67

(3)

yok Kilidi açma kuvveti

A Kilitleme kuvveti

(4)

STR Konektör M23 sağ

ST Konektör M23 aşağıda

(5)

yok Manuel bırakmasız

E Üçken anahtarlı manuel bırakma

F Üçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış)

FE üçken anahtar kullanarak

RS Tuşlu manuel bırakma

T Basmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti)

TE Acil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti)

TEI Acil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti)

NS Acil bırakma buton kilidi kullanarak

(6)

24VAC/DC Us: 24 VAC/DC

110VAC Us: 110 VAC

230VAC Us: 230 VAC

(7)

1637 altın kaplamalı kontaklar

(1)

A Kilitleme kuvveti

(2)

ST	Konektör M23 sağ
yok	Kilidi açma kuvveti
STR	Konektör M23 aşağıda

(3)

yok	Manuel bırakmasız
E	Üçken anahtarlı manuel bırakma (sadece kilidi açma kuvveti)

(4)

1637	altın kaplamalı kontaktlar
-------------	----------------------------

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kazm4f17

| 618,6 kB | .jpg | 352.778 x 294.569 mm - 1000 x 835 px - 72 dpi

| 41,7 kB | .png | 74.083 x 61.736 mm - 210 x 175 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: lazm4g01

| 35,2 kB | .cdr |

| 9,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 132,1 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: لازم4g11

| 44,0 kB | .cdr |

| 6,8 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 73,7 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diyagram



ID: kazm4k25

| 59,7 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 80,4 kB | .jpg | 352.778 x 188.031 mm - 1000 x 533 px - 72 dpi

| 3,6 kB | .png | 74.083 x 39.511 mm - 210 x 112 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.10.2022 09:41