



PS116-Z11-L200-R201

- Stainless steel roller \varnothing 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	PS116-Z11-L200-R201
Ürün numarası (sipariş numarası)	103047594
EAN (European Article Number)	4030661618937

Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN IEC 60947-5-1
Konektör (mekanik)	taban
Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Genel veriler - Özellikler

Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
---------------------	----------------

Mission time 20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B_{10D} Normalde kapalı kontakt (NC) 20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum 10.000.000 operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} 40 N
Kumanda hızı, minimum 20 mm/min
Kumanda hızı, maximum 1 m/s
Aktüatör tork, minimum 0,2 Nm
Pozitif fren torku 0,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör Kablo, 4-kutup
Uzunluk veya makine 2 m
Hat/tel çapraz kesiti 0,5 mm²

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu 16,6 mm
Sensörün genişliği 31 mm
Sensörün yüksekliği 74,1 mm
Castor çapı 9,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı IP67
IP66
Ortam sıcaklığı, minimum -30 °C
Ortam sıcaklığı, maximum +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	5 A
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı	400 A
Kullanım kategorisi AC-15	240 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	3 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1,5 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Susta hareketi
Geri gelme süresi, maximum	3 ms
Anahtarlama frekansı	5.000 /h
Değiştirme süresi, maximum	5,5 ms

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kps1rf08
| 65,1 kB | .jpg | 352.778 x 198.614 mm - 1000 x 563 px - 72 dpi
| 9,3 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.11.2022 12:07