



## PS116-Z11-LR200-R201

- Stainless steel roller  $\varnothing$  9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	PS116-Z11-LR200-R201
Ürün numarası (sipariş numarası)	103047593

### Genel veriler

Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

### Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

### Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B <sub>10D</sub> Normalde kapalı kontakt (NC)	20.000.000 operasyon sayısı
---	-----------------------------

## Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	10.000.000 operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	40 N
Kumanda hızı, maximum	1 m/s
Aktüatör tork, minimum	0,2 Nm
Pozitif fren torku	0,6 Nm

## Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün genişliği	31 mm
--------------------	-------

## Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67 IP66
Ortam sıcaklığı, minimum	-30 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+80 °C

## Elektriksel veriler

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı	400 A
Geri gelme süresi, maximum	3 ms
Anahtarlama frekansı	5.000 /h

## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kps1rf11  
| 594,3 kB | .jpg | 352.778 x 468.842 mm - 1000 x 1329 px - 72 dpi  
| 50,8 kB | .png | 74.083 x 98.425 mm - 210 x 279 px - 72 dpi

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.11.2022 12:42