



AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC

- 400 N' a ayarlanabilirbiye mandalı
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- Ex sürümü mevcuttur
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC
Ürün numarası (sipariş numarası)	101156866
EAN (European Article Number)	4030661179186
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Onaylar

Verileri	BG cULus CCC EAC
----------	---------------------------

Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1
Etkili kural	elektromekanik
Gövdelerin malzemesi	Aluminyum
Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	945 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti	Evet
Kumanda yönü sayısı	1
Yardımcı kontaktların sayısı	2
Emniyet kontaktlarının sayısı	2
Koruma kapısı sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
---	----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti	3.500 N
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}	150 N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}	400 N
pozitif fren hareketi	5 mm

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	15 N
Kumanda hızı, maximum	0,2 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	2 x 0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2 x 2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	46,5 mm
Sensörün genişliği	130 mm
Sensörün yüksekliği	100 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ortam sıcaklığı, minimum	-25 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+50 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	6 A
Rated control voltage	24 VAC/DC
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Elektriksel güç sarfıyatı, maksimum	10 W
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)	sürgülü emniyetli koruma kapısı menteşeli emniyetli koruma
-------------------------------	---

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)

(1)	
11/11	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2
11/02	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
11/20	1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO)
02/11	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
02/20	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO)
02/02	4 Açıcı düzen (NC)

(2)	
X	Koruma sınıfı IP54
Z	Koruma sınıfı IP67

(3)	
yok	Kilidi açma kuvveti
A	Kilitleme kuvveti

(4)	
-----	--

STR	Konektör M23 sağ
ST	Konektör M23 aşağıda
(5)	
yok	Manuel bırakmasız
E	Üçken anahtarlı manuel bırakma
F	Üçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış)
FE	üçken anahtar kullanarak
RS	Tuşlu manuel bırakma
T	Basmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti)
TE	Acil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti)
TEI	Acil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti)
NS	Acil bırakma buton kilidi kullanarak

(6)	
24VAC/DC	Us: 24 VAC/DC
110VAC	Us: 110 VAC
230VAC	Us: 230 VAC

(7)	
1637	altın kaplamalı kontaktlar

(1)	
A	Kilitleme kuvveti

(2)	
ST	Konektör M23 sağ
yok	Kilidi açma kuvveti
STR	Konektör M23 aşağıda

(3)	
yok	Manuel bırakmasız

