



AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC

- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC
Ürün numarası (sipariş numarası)	101164463
EAN (European Article Number)	4030661205939
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Onaylar

Verileri	EAC
----------	-----

Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1
Etkili kural	elektromekanik

Gövdelerin malzemesi	Aluminyum
Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	920 g

Genel veriler - Özellikler

Kilitleme kuvveti	Evet
Manuel bırakma	Evet
Kumanda yönü sayısı	1
Koruma kapısı sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
---	----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti	3.500 N
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}	150 N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}	400 N
pozitif fren hareketi	5 mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	15 N
Kumanda hızı, maximum	0,2 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
--------------------	---------------------------

Kablo kesiti, minimum	2 x 0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2 x 2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	46,5 mm
Sensörün genişliği	130 mm
Sensörün yüksekliği	100 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ortam sıcaklığı, minimum	-25 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+50 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	6 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum	10 W
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket

Muhtelif veriler

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)

(1)

11/11	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2
11/02	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
11/20	1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO)
02/11	3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
02/20	2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO)
02/02	4 Açıcı düzen (NC)

(2)

X	Koruma sınıfı IP54
Z	Koruma sınıfı IP67

(3)

yok	Kilidi açma kuvveti
A	Kilitleme kuvveti

(4)

STR	Konektör M23 sağ
ST	Konektör M23 aşağıda

(5)

yok	Manuel bırakmasız
E	Üçken anahtarlı manuel bırakma

F	Üçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış)
FE	üçken anahtar kullanarak
RS	Tuşlu manuel bırakma
T	Basmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti)
TE	Acil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti)
TEI	Acil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti)
NS	Acil bırakma buton kilidi kullanarak

(6)

24VAC/DC	Us: 24 VAC/DC
110VAC	Us: 110 VAC
230VAC	Us: 230 VAC

(7)

1637	altın kaplamalı kontaklar
-------------	---------------------------

(1)

A	Kilitleme kuvveti
----------	-------------------

(2)

ST	Konektör M23 sağ
yok	Kilidi açma kuvveti
STR	Konektör M23 aşağıda

(3)

yok	Manuel bırakmasız
E	Üçken anahtarlı manuel bırakma (sadece kilidi açma kuvveti)

(4)

1637	altın kaplamalı kontaklar
-------------	---------------------------

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kazm4f24

| 679,3 kB | .jpg | 352.778 x 277.636 mm - 1000 x 787 px - 72 dpi

| 42,3 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni



ID: lazm4g01

| 35,2 kB | .cdr |

| 9,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 132,1 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.09.2022 09:38