



## AZM201D-ST2-T-1P2P2P

- Thermoplastic enclosure
- Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
- 3 LEDs to show operating conditions
- Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of  $\pm 5$  mm vertically and  $\pm 3$  mm horizontally
- Suitable for hinged and sliding guards
- Intelligent diagnosis
- Manual release
- Protection class IP66, IP67
- High holding force 2000
- 2 OSSD safety outputs for guard door monitoring
- 2 OSSD safety outputs for guard locking monitoring
- symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
- Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Ürün numarası (sipariş numarası)	103026879
EAN (European Article Number)	4030661555515
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

## Onaylar

Verileri	TÜV cULus EAC FCC IC
----------	----------------------------------

## Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 EN IEC 60947-5-3 EN ISO 14119 EN IEC 62061
genel bilgiler	Evrensel Kodlama
Coding level according to EN ISO 14119	düşük
Etkili kural	RFID
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık	588 g
Hazır olma zamanı, maximum	4.000 ms
Risk süresi, maximum	200 ms
Aktüatörün reaksiyon süresi, maksimum	100 ms
Girişlerin reaksiyon süresi, maksimum	0,5 ms

## Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti	Evet
aktüatör denetlenmiş	Evet
Korum akapısı kilitleme denetlenmiş	Evet
Manuel bırakma	Evet
Kısa devre algılaması	Evet
Kısa devre tanımı	Evet
Güvenlik fonksiyonları	Evet

Entegre gösterge, durum Evet

Emniyet kontaktlarının sayısı 4

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar EN ISO 13849-1  
EN IEC 61508  
EN IEC 62061

## Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu

Performance Level, up to e  
Kontrol kategorisi 4  
PFH değeri  $5,70 \times 10^{-10}$  /h  
PFD değeri  $5,00 \times 10^{-5}$   
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in 3  
Mission time 20 Year(s)

## Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu 2

Performance Level, up to d  
Category 3  
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in 2  
Mission time 20 Year(s)

## Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu

Mission time 20 Year(s)

## Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum 1.000.000 operasyon sayısı  
Güç, EN ISO 14119 2.000 N  
uyarınca kapatma kuvveti

Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N}	2.600 N
Mandallama kuvveti	30 N
Kumanda hızı, maximum	0,2 m/s

### Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Konektör M12, 8-kutup
--------------------	-----------------------

### Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	50 mm
Sensörün genişliği	40 mm
Sensörün yüksekliği	220 mm

### Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67 IP66
Ortam sıcaklığı, minimum	-25 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı, minimum	-25 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı, maximum	+85 °C
Görelî nem, minimum	30 %
Görelî nem, maximum	95 %
Note (Relative humidity)	yoğuşmaz
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre	10 ... 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç	30 g / 11 ms
Protection class	III

### Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	32 VDC
----------------------------	--------

Nominal darbeye dayanma gerilimi	0,8 kV
Overvoltage category	III
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100	3

### Elektriksel veriler

İşletim voltajı, minimum	20,4 VDC
İşletim voltajı, maximum	26,4 VDC
No-load supply current $I_0$ , maximum	50 mA
Current consumption with magnet ON, peak	700 mA / 100 ms
Çalışma akımı	1.200 mA
Anahtarlama frekansı, yaklaşık	1 Hz

### Elektriksel veriler - Bobin kontrollü IN

Mıknatıs girişlerinin anahtarlama eşikleri	-3 V ... 5 V (Low) 15 V ... 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, Sink	C0
Classification ZVEI CB24I, Source	C1 C2 C3

### Electrical data - Safety digital inputs

Emniyetli girişlerin anahtarlama eşikleri	-3 V ... 5 V (Low) 15 V ... 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, Sink	C1
Classification ZVEI CB24I, Source	C1 C2 C3

## Electrical data - Safety digital outputs

Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)	250 mA
Voltage drop $U_d$ , maximum	4 V
Leakage current $I_r$ , maximum	0,5 mA
Voltage, Utilisation category DC-13	24 VDC
Current, Utilisation category DC-13	0,25 A
Note, Utilisation category DC-13	Gilt für die Ausgänge Y1 und Y2
Classification ZVEI CB24I, Source	C2
Classification ZVEI CB24I, Sink	C1 C2

## Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış

Nominal çalışma akımı (teşhis çıkışı)	100 mA
Voltage drop $U_d$ , maximum	4 V
Voltage, Utilisation category DC-13	24 VDC
Current, Utilisation category DC-13	0,05 A

## Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)	Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED
--	---

## Pin ataması

PIN 1	A1 Besleme gerilimi UB
PIN 2	OUT diagnostic output
PIN 3	A2 GND

PIN 4	Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5	Y3 safety output 3
PIN 6	Y4 safety output Y4
PIN 7	Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8	IN Bobin kontrollu

## Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir	Aktüatörler ayrı sipariş edilmelidir. Üçken anahtar hedef AZM 201
---------------------	--

## Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)	AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30
--------------------	-------------------------------

## Note

Note (General)	As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Note (Actuator monitored)	Emniyetli çıkışlar Y1, Y2
Note (Solenoid interlock monitored)	Emniyetli çıkışlar Y3, Y4

## Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:  
AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5)

(1)

<b>Z</b>	Kilitleme kontrol edilir
<b>B</b>	aktüatör denetlenmiş

(2)

<b>yok</b>	Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama
<b>I1</b>	Tek olarak kodlama

I2 Tek olarak kodlama, tekrar öğretilbilir

(3)

SK Vida terminalleri

CC Kafes kelepçeleri

ST2 Konektör fişi M12 8-kutup

(4)

1P2PW 1 diyagnostik çıkış, p-tipi ve >2 emniyetli çıkış, p-tipi > (kombine edilmiş tanılama sinyali: Koruma sistemi kapalı ve kilit kilitli)

SD2P seri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi

(5)

yok Kilidi açma kuvveti

A Kilitleme kuvveti

## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kazm2f51

| 441,1 kB | .jpg | 134.761 x 625.122 mm - 382 x 1772 px - 72 dpi

| 218,5 kB | .png | 74.083 x 343.606 mm - 210 x 974 px - 72 dpi

### Boyutsal resim temel bileşeni



ID: lazm2g12

| 146,3 kB | .jpg | 352.778 x 308.681 mm - 1000 x 875 px - 72 dpi

| 5,3 kB | .png | 74.083 x 64.911 mm - 210 x 184 px - 72 dpi

| 21,1 kB | .jpg | 169.686 x 148.519 mm - 481 x 421 px - 72 dpi



Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 8.09.2022 10:20