



PS116-Z11-LR200-R201

- Stainless steel roller \varnothing 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	PS116-Z11-LR200-R201
Ürün numarası (sipariş numarası)	103047593

Genel veriler

Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Year(s)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	20.000.000 operasyon sayısı
---	-----------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	10.000.000 operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	40 N
Kumanda hızı, maximum	1 m/s
Aktüatör tork, minimum	0,2 Nm
Pozitif fren torku	0,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün genişliği	31 mm
--------------------	-------

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67 IP66
Ortam sıcaklığı, minimum	-30 °C
Ortam sıcaklığı, maximum	+80 °C

Elektriksel veriler

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı	400 A
Geri gelme süresi, maximum	3 ms
Anahtarlama frekansı	5.000 /h

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kps1rf11

| 594,3 kB | .jpg | 352.778 x 468.842 mm - 1000 x 1329 px - 72 dpi

| 50,8 kB | .png | 74.083 x 98.425 mm - 210 x 279 px - 72 dpi

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.11.2022 12:49