



TZMW4Ö24VDC

- Thermoplastic enclosure
- Holding force 1500 N

Veri

Sipariş ayrıntıları

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ürün tip tanımı | TZMW4Ö24VDC |
| Ürün numarası (sipariş numarası) | 131165063 |
| EAN (European Article Number) | 8905236103179 |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03 |
| eCl@ss Numara, Sürümü 9.0 | 27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 | EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 | EC002593 |

Genel veriler

| | |
|--|--|
| Normlar, talimatlar | BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
| Coding level according to EN ISO 14119 | düşük |
| Etkili kural | elektromekanik |
| Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
| Malzeme, kontaklar, elektrikli | AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
| Brüt ağırlık | 480 g |

Genel veriler - Özellikler

| | |
|-------------------------------|------|
| Kilitleme kuvveti | Evet |
| Kumanda yönü sayısı | 4 |
| Yardımcı kontaktların sayısı | 0 |
| Emniyet kontaktlarının sayısı | 4 |

Güvenlik sınıflandırması

| | |
|---------------------|----------------|
| Normlar, talimatlar | EN ISO 13849-1 |
| Mission time | 20 Year(s) |

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

| | |
|---|----------------------------|
| B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC) | 2.000.000 operasyon sayısı |
| B _{10D} Normalde açık kontakt (NO) | 1.000.000 operasyon sayısı |

Mekanik veriler

| | |
|--|----------------------------|
| Mekanik ömür, minimum | 1.000.000 operasyon sayısı |
| Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti | 1.500 N |
| Mandallama kuvveti | 20 N |
| pozitif fren hareketi | 3,5 mm |
| Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} | 20 N |
| Kumanda hızı, maximum | 0,3 m/s |

Mekanik veriler - Boyutlar

| | |
|-----------------------|---|
| Konektör, konektör | Vida terminalleri |
| Kablo kesiti, minimum | 1 x 0,5 mm ² |
| Kablo kesiti, maximum | 1 x 1,5 mm ² |
| Note (Cable section) | Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |

Mekanik veriler - Boyutlar

| | |
|---------------|-------|
| Sensörün boyu | 41 mm |
|---------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| Sensörün genişliđi | 129 mm |
| Sensörün yüksekliđi | 92,5 mm |

Ortam kořulları

| | |
|--------------------------|--------------|
| Koruma sınıfı | IP67 IP65 |
| Ortam sıcaklıđı, minimum | +0 °C |
| Ortam sıcaklıđı, maximum | +50 °C |

Ortam kořulları

| | |
|----------------------------------|--------|
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbeye dayanma gerilimi | 2,5 kV |

Elektriksel veriler

| | |
|---|---------------|
| Termal test akımı | 4 A |
| Nominal kontrol gerilimi | 24 VDC |
| N 60947-5-1 uyarınca kořullu nominal kısa devre akımı | 1.000 A |
| Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum | 8,5 W |
| Anahtarlama prensibi | Yavaş hareket |

Elektriksel veriler - Emniyet kontađı

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Voltage, Utilisation category AC-15 | 230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 | 4 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 | 4 A |

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Voltage, Utilisation category AC-15 | 230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 | 4 A |

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı
kaldırılabilir koruma
menteşeli emniyetli koruma


Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Emniyetli kilit AZM 400 teslimat kapsamına dahil değildir.

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: ktzf-f14

| 350,6 kB | .jpg | 352.778 x 254 mm - 1000 x 720 px - 72 dpi

| 34,7 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: ktzf-g01

| 160,4 kB | .jpg | 352.778 x 352.072 mm - 1000 x 998 px - 72 dpi

| 2,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

Diyagram



ID: ktzm-k03

| 78,3 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 144,3 kB | .jpg | 352.778 x 440.267 mm - 1000 x 1248 px - 72 dpi

| 6,1 kB | .png | 74.083 x 92.428 mm - 210 x 262 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.09.2022 12:19