



PS216-T11-Q200

- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
- küçük gövde
- dikey montaj
- Çekme mapasının burulması olanaklı değil
- Progress function (ballpoint pen principle)
- LED sürümü mevcuttur

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	PS216-T11-Q200
Ürün numarası (sipariş numarası)	103032511
EAN (European Article Number)	4030661546209
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Onaylar

Verileri	cULus CCC EAC
----------	---------------------

Genel veriler

Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Halat uzunluđu, maksimum	50 m
Brüt ađırlık	133 g

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	100.000 operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	45 N
Kumanda hızı, minimum	1 mm/min
Kumanda hızı, maximum	1 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,34 mm ²
Kablo kesiti, maximum	1,5 mm ²

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	32,5 mm
Sensörün genişliđi	31 mm
Sensörün yüksekliđi	116 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67 IP66
Ortam sıcaklıđı, minimum	-30 °C
Ortam sıcaklıđı, maximum	+80 °C
Protection class	II

Ortam koşulları

Overvoltage category	III
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100	3

Elektriksel veriler

Termal test akımı	10 A
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı	400 A
Kullanım kategorisi AC-15	3 A
Kullanım kategorisi DC-13	3 A
Anahtarlama elemanı	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket

Sipariş verme kodu


Ürün tip tanımı:
PS216-(1)-(2)-(3)

(1)

T11	Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20	Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T02	Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03	Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T12	Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21	Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)

yok	Kablo girişi M20
ST	konektör fişi M12, aşağıda



ID: kps216m01

| 157,7 kB | .jpg | 352.425 x 505.531 mm - 999 x 1433 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.12.2022 15:35