



## T4R 235-11Z-M20

- 1 Kablo girişı M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	T4R 235-11Z-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)	151164206

### Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

### Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Brüt ağırlık	195 g

### Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

### Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

### Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B <sub>10D</sub> Normalde kapalı kontakt (NC)	20.000.000 operasyon sayısı
---	-----------------------------

### Mekanik veriler

Devreye alma elemanı	Makaralı kumanda çubuğu
Mekanik ömür, minimum	20.000.000 operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}	9 N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	19 N
Kumanda hızı, minimum	120 mm/min
Kumanda hızı, maximum	1 m/s
Note (Actuating speed)	Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Not (geri gelme süresi)	Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak
Not (değiştirme süresi)	Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak

### Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm <sup>2</sup>
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm <sup>2</sup>
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

### Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	30 mm
Sensörün genişliği	30 mm
Sensörün yüksekliği	103,5 mm

### Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

### Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	6 kV

### Elektriksel veriler

Termal test akımı	10 A
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı	1.000 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı	5.000 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

### Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:  
(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

**Z**

Susta hareketi

**T** Yavaş hareket

(2)

**S** Piston S

**R** Makaralı kumanda çubuğu R

**4S** Piston 4S

**4R** Makaralı kumanda çubuğu 4R

**1R** Sapmalı makara kolu 1R

**K** Sapmalı makara kolu K

**3K** Açılı kollu makara 3K

**4K** Açılı kollu makara 4K

**K4** Açılı kollu makara K4

**1H** Makara kolu 1H

**7H** Makara kolu 7H

**10H** Mil kolu 10H

**12H** Makara kolu 12H

**14H** Makara kolu 14H

**AF** Yaylı mil kolu AF

**RMS** Pirinç makara

(3)

**3** ince tasarım

**215** geniş tasarım

(4)

**02** 2 Açıcı düzen (NC)

**11** 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)

**20** 2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(5)

**H** Sıralı kontaktlarla yavaş hareket

**UE** Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

<b>Z</b>	additional seal between attachment and housing
(6)	
<b>M16</b>	Kablo giriři M16
<b>yok</b>	Kablo giriři M20
<b>ID</b>	IDC sonlandırma metodu
<b>NPT</b>	Kablo giriři NPT 1/2"
<b>ST</b>	A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1&apos; e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
<b>ST-2310</b>	B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1&apos; e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
(7)	
<b>2574</b>	L řeklinde sabitleme deliklerine sahip muhafaza (yatay veya dikey yönde kaydırılabilir)
(8)	
<b>2138</b>	Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları
(9)	
<b>1637</b>	altın kaplamalı kontaklar

## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: k235rf02

| 1,2 MB | .jpg | 352.778 x 904.522 mm - 1000 x 2564 px - 72 dpi

| 113,8 kB | .png | 74.083 x 189.794 mm - 210 x 538 px - 72 dpi

### Boyutsal resim temel bileřeni

