



## ZS 236-02ZR-M20-2086

- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açılı ile tekrar konumlandırılabilir

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	ZS 236-02ZR-M20-2086
Ürün numarası (sipariş numarası)	151162529
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

### Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047	B
Gövdelerin malzemesi	Plastik, cam elyaf takviyeli
Brüt ağırlık	65 g

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

## Mekanik veriler

Devreye alma elemanı	Piston
Mekanik ömür, minimum	20.000.000 operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}	9 N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	19 N
Kumanda hızı, minimum	60 mm/min
Kumanda hızı, maximum	1 m/s

## Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm <sup>2</sup>
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm <sup>2</sup>
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

## Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	30 mm
Sensörün genişliği	30 mm
Sensörün yüksekliği	73,5 mm

## Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

## Ortam kořulları

Nominal darbeye dayanma gerilimi 6 kV

## Elektriksel veriler

Termal test akımı	10 A
N 60947-5-1 uyarınca kořullu nominal kısa devre akımı	1.000 A
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama prensibi	Mandallı susta hareketi Susta hareketi
Anahtarlama frekansı	5.000 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

## Sipariř verme kodu

Ürün tip tanımı:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

<b>Z</b>	Susta hareketi
<b>T</b>	Yavaş hareket

(2)

<b>S</b>	Piston S
<b>R</b>	Makaralı kumanda çubuđu R
<b>4S</b>	Piston 4S
<b>4R</b>	Makaralı kumanda çubuđu 4R
<b>1R</b>	Sapmalı makara kolu 1R
<b>K</b>	Sapmalı makara kolu K
<b>3K</b>	Açılı kollu makara 3K
<b>4K</b>	Açılı kollu makara 4K

<b>K4</b>	Açılı kollu makara K4
<b>1H</b>	Makara kolu 1H
<b>7H</b>	Makara kolu 7H
<b>10H</b>	Mil kolu 10H
<b>12H</b>	Makara kolu 12H
<b>14H</b>	Makara kolu 14H
<b>AF</b>	Yaylı mil kolu AF
<b>RMS</b>	Pirinç makara

(3)

<b>3</b>	ince tasarım
<b>215</b>	geniş tasarım

(4)

<b>02</b>	2 Açıcı düzen (NC)
<b>11</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>20</b>	2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(5)

<b>H</b>	Sıralı kontaktlarla yavaş hareket
<b>UE</b>	Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)

<b>yok</b>	Kablo girişi M20
<b>ID</b>	IDC sonlandırma metodu
<b>NPT</b>	Kablo girişi NPT 1/2"
<b>ST</b>	A-kodlu M12 konektör
<b>ST-2310</b>	B-kodlu M12 konektör

(7)

<b>1297</b>	Yan kanal delikli muhafaza
-------------	----------------------------

(8)

2138

Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)

1637

altın kaplamalı kontaklar

## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: k236sf01

| 776,0 kB | .jpg | 352.778 x 692.856 mm - 1000 x 1964 px - 72 dpi

| 85,8 kB | .png | 74.083 x 145.344 mm - 210 x 412 px - 72 dpi

### Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1-236g01

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi

| 115,0 kB | .jpg | 352.778 x 349.956 mm - 1000 x 992 px - 72 dpi

### Boyutsal resim aktüatörü



ID: 1s236g01

| 36,9 kB | .cdr |

| 1,7 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 29,8 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.04.2023 11:15