



ZV12H 236-11Z-M20-1297

- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	ZV12H 236-11Z-M20-1297
Ürün numarası (sipariş numarası)	151164014
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekli	Norm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047	A
Gövdelerin malzemesi	Plastik, cam elyaf takviyeli
kaldıraçın malzemesi	Metal tabaka
Brüt ağırlık	76 g

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı	Makara kolu
Makara malzemesi	Plastik
Mekanik ömür, minimum	20.000.000 operasyon sayısı
Kumanda hızı, minimum	4.122 mm/min
Kumanda hızı, maximum	1 m/s
Note (Actuating speed)	Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Aktüatör tork, minimum	0,2 Nm
Pozitif fren torku	0,2 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²
Note (Cable section)	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	46 mm
Sensörün genişliği	30 mm
Sensörün yüksekliği	108,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65 IP67
---------------	--------------

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal darbeye dayanma gerilimi 6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı 10 A

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı 1.000 A

Kullanım kategorisi AC-15 230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15 4 A

Kullanım kategorisi DC-13 24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13 1 A

Anahtarlama frekansı 5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

Z Susta hareketi

T Yavaş hareket

(2)

S Piston S

R Makaralı kumanda çubuğu R

4S Piston 4S

4R Makaralı kumanda çubuğu 4R

1R Sapmalı makara kolu 1R

K Sapmalı makara kolu K

3K Açılı kollu makara 3K

4K	Açılı kollu makara 4K
K4	Açılı kollu makara K4
1H	Makara kolu 1H
7H	Makara kolu 7H
10H	Mil kolu 10H
12H	Makara kolu 12H
14H	Makara kolu 14H
AF	Yaylı mil kolu AF
RMS	Pirinç makara
(3)	
3	ince tasarım
215	geniş tasarım
(4)	
02	2 Açıcı düzen (NC)
11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
20	2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)
(5)	
H	Sıralı kontaktlarla yavaş hareket
UE	Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket
(6)	
yok	Kablo girişi M20
ID	IDC sonlandırma metodu
NPT	Kablo girişi NPT 1/2"
ST	A-kodlu M12 konektör
ST-2310	B-kodlu M12 konektör
(7)	
1297	Yan kanal delikli muhafaza

(8)

2138

Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)

1637

altın kaplamalı kontaktlar

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: k236hf04

| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 902.758 mm - 1000 x 2559 px - 72 dpi

| 115,0 kB | .png | 74.083 x 189.442 mm - 210 x 537 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1-236g01

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi

| 115,0 kB | .jpg | 352.778 x 349.956 mm - 1000 x 992 px - 72 dpi

Boyutsal resim aktüatörü



ID: 1h236g04

| 79,1 kB | .cdr |

| 7,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 81,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbedet d. 26.04.2023 11:07