



TV8S 335-03Z

- 1 Kablo girişı M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TV8S 335-03Z
Ürün numarası (sipariş numarası)	101179251
EAN (European Article Number)	4030661311692
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Onaylar

Verileri	cULus CCC UKCA
----------	----------------------

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi hafif alaşım kokil döküm

Gövde kaplamasının malzemesi boyanmış

Brüt ağırlık 280 g

Genel veriler - Özellikler

Emniyet kontaktlarının sayısı 3

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar BG-GS-ET-15
EN ISO 13849-1
EN IEC 60947-5-1

Mission time 20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B_{10D} Normalde kapalı kontakt (NC) 20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı Diğer

Mekanik ömür, minimum 1.000.000 operasyon sayısı

Pozitif fren açısı 7 °

Mil için delik 8 mm

Pozitif fren torku 0,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum	0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²

Mechanical data - connector side B

Connector typ	Female connector
---------------	------------------

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	65,3 mm
Sensörün genişliği	40,5 mm
Sensörün yüksekliği	107 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	10 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC

Kullanım kategorisi	4 A
DC-13	
Anahtarlama elemanı	Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı	1.000 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Note

Note (General)	<p>By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.</p> <p>Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin</p> <p>Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)</p>
----------------	---

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
TV(1)S 335-(2)Z-(3)

(1)


8	Mil deliği Ø 8 mm
10	Mil deliği Ø 10 mm

(2)

02	2 Açıcı düzen (NC)
03	3 Açıcı düzen (NC)
11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
12	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)

yok	Kablo girişi M20
NPT	Kablo girişi NPT 1/2"



ID: k3o3sk01

| 18,9 kB | .cdr |


| 82,7 kB | .jpg | 352.778 x 191.558 mm - 1000 x 543 px - 72 dpi

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 40.217 mm - 210 x 114 px - 72 dpi

| 6,7 kB | .png | 50.038 x 27.178 mm - 591 x 321 px - 300 dpi

| 2,4 kB | .jpg | 33.161 x 17.992 mm - 94 x 51 px - 72 dpi

Örnek uygulama Resim Ürün



ID: pssp-a19

| 435,4 kB | .cdr |

| 16,6 kB | .png | 74.083 x 57.856 mm - 210 x 164 px - 72 dpi

| 161,7 kB | .jpg | 352.778 x 275.872 mm - 1000 x 782 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 08:25