



TESFA/S/CC/U

- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- sabit anahtarlama açısı ile
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30... 60 mm) için basit montaja uygundur

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TESFA/S/CC/U
Ürün numarası (sipariş numarası)	101182714
EAN (European Article Number)	4030661449043
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengi	Siyah
Brüt ağırlık	616 g

Genel veriler - Özellikler

Ayarlanabilir anahtarlama açısı	Evet
Hizalama yardımcı donanım	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	2
Emniyet kontaktlarının sayısı	2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B _{10D} Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Pozitif fren açısı	10 °
Opening angle	180°

Mekanik veriler - Boyutlar

Termination	2 x Screw terminals M16 x 1.5
Konektör, konektör	Yay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum	0,5 mm ²
Kablo kesiti, maximum	1 mm ²
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yükseklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	21,5 mm
Sensörün genişliği	141 mm
Sensörün yüksekliği	115 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi	2,5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	2,5 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	2 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı	1.200 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	Gümüş-nikel alaşım 10

Teslimat kapsamı

Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) Teslimatta ayarlama aracı dahildir

Note

Note (General)

Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.

The factory-set switching angle is 3°.

Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.

Pozitif kesme açısı 10° dir.

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5)

(1)

yok

Yok hizalama yardımcı donanım

A

İle hizalama yardımcı donanım

(2)

yok

İle ek menteşe

S

Yok ek menteşe

(3)

yok

Vida bağlantısı

CC

Ensiyon yay bağlantısı

ST24

Konektör 24 V

(4)

.1


Konektör aşağıda

.2

Konektör aşağı-yukarı sürülebilir

(5)

Diyagram



ID: ktvs4k03

| 24,1 kB | .cdr |

| 98,8 kB | .jpg | 352.778 x 189.442 mm - 1000 x 537 px - 72 dpi

| 4,6 kB | .png | 74.083 x 39.864 mm - 210 x 113 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 11:54