



## TESK-LA-11ST1

- konektör fişi M12 taban
- sabit anahtarlama açısı ile
- ön cephe montajı için fabrika ayarlı
- uzun menteşe parçası
- Metal muhafaza

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TESK-LA-11ST1
Ürün numarası (sipariş numarası)	103005717
EAN (European Article Number)	4030661435572
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

### Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

### Genel veriler

Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengi	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	320 g

## Genel veriler - Özellikler

Harici montaj	Evet
Hizalama yardımcı donanım	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Mission time	20 Yıl(lar)

## Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B <sub>10D</sub> Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B <sub>10D</sub> Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı

## Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
-----------------------	----------------------------

## Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Konektör M12
Kablo kesiti, minimum	0,5 mm <sup>2</sup>
Kablo kesiti, maximum	1 mm <sup>2</sup>
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

## Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	20 mm
Sensörün genişliği	98 mm

Sensörün yüksekliđi 116 mm

### Ortam kořulları

Koruma sınıfı IP65  
Ambient temperature -25 ... +65 °C

### Ortam kořulları

Nominal izolasyon gerilimi 60 V  
Nominal darbeye dayanma gerilimi 0,8 kV

### Elektriksel veriler

Termal test akımı 2,5 A  
Kullanım kategorisi AC-15 230 VAC  
Kullanım kategorisi AC-15 2 A  
Kullanım kategorisi DC-13 24 VDC  
Kullanım kategorisi DC-13 1 A  
Anahtarlama elemanı Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)  
Anahtarlama prensibi Yavaş hareket  
Anahtarlama frekansı 1.200 /h  
Malzeme, kontaklar, elektrikli Gümüş-nikel alařım 10

### Sipariř verme kodu

Ürün tip tanımı:  
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

**S** Standart menteře  
**L** Uzun menteře parçası

(2)

**A** ön cephe montajı için fabrika ayarlı

<b>I</b>	dahili uygulama için fabrika ayarlı
<b>U</b>	Ayarlanabilir anahtarlama açısı
(3)	
<b>22</b>	2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>12</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>13</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>02</b>	2 Açıcı düzen (NC)
<b>11</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
(4)	
<b>L1</b>	Veya makine aşağıda
<b>L2</b>	Veya makine yukarıda
<b>ST1</b>	konektör fişi aşağıda
<b>ST2</b>	konektör fişi yukarıdaki
(5)	
<b>3M</b>	Kablo uzunluğu 3 m (sadece L1 / L2)
<b>5M</b>	Kablo uzunluğu 5 m (sadece L1 / L2)
<b>10M</b>	Kablo uzunluğu 10 m (sadece L1 / L2)
<b>20M</b>	Kablo uzunluğu 20 m (sadece L1 / L2)
<b>30M</b>	Kablo uzunluğu 30 m (sadece L1 / L2)

## Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kteskf11

| 881,1 kB | .jpg | 352.425 x 437.092 mm - 999 x 1239 px - 72 dpi

| 61,1 kB | .png | 74.083 x 91.722 mm - 210 x 260 px - 72 dpi

| 62,9 kB | .jpg | 99.483 x 123.472 mm - 282 x 350 px - 72 dpi

## Boyutsal resim temel bileşeni




ID: kteskg02

| 244,3 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 18,1 kB | .png | 73.731 x 98.425 mm - 209 x 279 px - 72 dpi

| 219,8 kB | .jpg | 352.425 x 469.547 mm - 999 x 1331 px - 72 dpi

## Boyutlu çizim çeşitli



ID: kteskg03

| 101,9 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 115,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

## Switch hareket şeması




ID: ktesks04

| 17,6 kB | .cdr |

| 1,6 kB | .png | 74.083 x 20.108 mm - 210 x 57 px - 72 dpi

| 39,1 kB | .jpg | 352.778 x 95.25 mm - 1000 x 270 px - 72 dpi

## Diyagram




ID: kteskk10

| 71,5 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 136,7 kB | .jpg | 352.778 x 627.944 mm - 1000 x 1780 px - 72 dpi

| 4,4 kB | .png | 73.731 x 131.586 mm - 209 x 373 px - 72 dpi

## Kontakt düzenleme



ID: km12-k5e

| 17,2 kB | .cdr |

| 4,3 kB | .png | 74.083 x 77.611 mm - 210 x 220 px - 72 dpi

| 120,3 kB | .jpg | 352.778 x 369.711 mm - 1000 x 1048 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 12:13