



TESK-LU-11L1-3M

- veya makine taban
- Ayarlanabilir anahtarlama açısı
- uzun menteşe parçası
- Metal muhafaza

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TESK-LU-11L1-3M
Ürün numarası (sipariş numarası)	103005732
EAN (European Article Number)	4030661435633
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengi	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	508 g

Genel veriler - Özellikler

Dahili montaj	Evet
Harici montaj	Evet
Ayarlanabilir anahtarlama açısı	Evet
Hizalama yardımcı donanım	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B _{10D} Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
-----------------------	----------------------------

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine	3 m
Konektör, konektör	veya makine
Kablo kesiti, minimum	0,5 mm ²
Kablo kesiti, maximum	1 mm ²
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	20 mm
Sensörün genişliği	98 mm
Sensörün yüksekliği	116 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	60 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	0,8 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	2,5 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	2 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı	1.200 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	Gümüş-nikel alaşım 10

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

S

Standart menteşe

L	Uzun menteşe parçası
(2)	
A	ön cephe montajı için fabrika ayarlı
I	dahili uygulama için fabrika ayarlı
U	Ayarlanabilir anahtarlama açısı
(3)	
22	2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
12	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
13	1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
02	2 Açıcı düzen (NC)
11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
(4)	
L1	Veya makine aşağıda
L2	Veya makine yukarıda
ST1	konektör fişi aşağıda
ST2	konektör fişi yukarıdaki
(5)	
3M	Kablo uzunluğu 3 m (sadece L1 / L2)
5M	Kablo uzunluğu 5 m (sadece L1 / L2)
10M	Kablo uzunluğu 10 m (sadece L1 / L2)
20M	Kablo uzunluğu 20 m (sadece L1 / L2)
30M	Kablo uzunluğu 30 m (sadece L1 / L2)

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 12:16