



TESK-LU-12ST1

- konektör fişi M12 taban
- Ayarlanabilir anahtarlama açısı
- uzun menteşe parçası
- Metal muhafaza

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TESK-LU-12ST1
Ürün numarası (sipariş numarası)	103005737
EAN (European Article Number)	4030661435640
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengi	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	375 g

Genel veriler - Özellikler

Dahili montaj	Evet
Harici montaj	Evet
Ayarlanabilir anahtarlama açısı	Evet
Hizalama yardımcı donanım	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B _{10D} Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
-----------------------	----------------------------

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Konektör M12
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	20 mm
Sensörün genişliği	98 mm

Sensörün yüksekliđi 116 mm

Ortam kořulları

Koruma sınıfı IP65
Ambient temperature -25 ... +65 °C

Ortam kořulları

Nominal izolasyon gerilimi 30 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi 0,5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı 2,5 A
Kullanım kategorisi AC-15 230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15 2 A
Kullanım kategorisi DC-13 24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13 1 A
Anahtarlama elemanı Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı 1.200 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli Gümüş-nikel alařım 10

Sipariř verme kodu

Ürün tip tanımı:
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

S Standart menteře
L Uzun menteře parçası

(2)

A ön cephe montajı için fabrika ayarlı

I	dahili uygulama için fabrika ayarlı
U	Ayarlanabilir anahtarlama açısı
(3)	
22	2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
12	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
13	1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
02	2 Açıcı düzen (NC)
11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
(4)	
L1	Veya makine aşağıda
L2	Veya makine yukarıda
ST1	konektör fişi aşağıda
ST2	konektör fişi yukarıdaki
(5)	
3M	Kablo uzunluğu 3 m (sadece L1 / L2)
5M	Kablo uzunluğu 5 m (sadece L1 / L2)
10M	Kablo uzunluğu 10 m (sadece L1 / L2)
20M	Kablo uzunluğu 20 m (sadece L1 / L2)
30M	Kablo uzunluğu 30 m (sadece L1 / L2)

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kteskf10

| 942,2 kB | .jpg | 352.778 x 584.2 mm - 1000 x 1656 px - 72 dpi

| 73,4 kB | .png | 74.083 x 122.414 mm - 210 x 347 px - 72 dpi

| 42,5 kB | .jpg | 74.436 x 123.472 mm - 211 x 350 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: kteskg02

| 244,3 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 18,1 kB | .png | 73.731 x 98.425 mm - 209 x 279 px - 72 dpi

| 219,8 kB | .jpg | 352.425 x 469.547 mm - 999 x 1331 px - 72 dpi

Boyutlu çizim çeşitli




ID: kteskg03

| 101,9 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 115,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Switch hareket şeması




ID: ktesks02

| 18,1 kB | .cdr |

| 1,9 kB | .png | 74.083 x 26.106 mm - 210 x 74 px - 72 dpi

| 51,9 kB | .jpg | 352.778 x 124.531 mm - 1000 x 353 px - 72 dpi

Diyagram




ID: kteskk08

| 76,5 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 115,7 kB | .jpg | 352.778 x 418.747 mm - 1000 x 1187 px - 72 dpi

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 87.842 mm - 210 x 249 px - 72 dpi

Kontakt düzenleme



ID: km23-k8b

| 5,3 kB | .png | 73.731 x 79.728 mm - 209 x 226 px - 72 dpi

| 139,8 kB | .jpg | 352.778 x 380.647 mm - 1000 x 1079 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 12:18