



## TESK-LU-12ST2

- Metal muhafaza

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TESK-LU-12ST2
Ürün numarası (sipariş numarası)	103005738
EAN (European Article Number)	4030661447438
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

### Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

### Genel veriler

Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengi	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık	376 g

## Genel veriler - Özellikler

Dahili montaj	Evet
Harici montaj	Evet
Ayarlanabilir anahtarlama açısı	Evet
Hizalama yardımcı donanım	Evet
Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	2

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Mission time	20 Yıl(lar)

## Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B <sub>10D</sub> Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B <sub>10D</sub> Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı

## Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
-----------------------	----------------------------

## Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Konektör M12
--------------------	--------------

## Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	20 mm
Sensörün genişliği	98 mm
Sensörün yüksekliği	116 mm

## Ortam kořulları

Koruma sınıfı	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

## Ortam kořulları

Nominal izolasyon gerilimi	30 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	0,5 kV

## Elektriksel veriler

Termal test akımı	2,5 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	2 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı	1.200 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	Gümüş-nikel alařım 10

## Sipariř verme kodu

Ürün tip tanımı:  
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

<b>S</b>	Standart menteře
<b>L</b>	Uzun menteře parçası

(2)

<b>A</b>	ön cephe montajı için fabrika ayarlı
<b>I</b>	dahili uygulama için fabrika ayarlı

<b>U</b>	Ayarlanabilir anahtarlama açısı
(3)	
<b>22</b>	2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>12</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>13</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>02</b>	2 Açıcı düzen (NC)
<b>11</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
(4)	
<b>L1</b>	Veya makine aşağıda
<b>L2</b>	Veya makine yukarıda
<b>ST1</b>	konektör fişi aşağıda
<b>ST2</b>	konektör fişi yukarıdaki
(5)	
<b>3M</b>	Kablo uzunluğu 3 m (sadece L1 / L2)
<b>5M</b>	Kablo uzunluğu 5 m (sadece L1 / L2)
<b>10M</b>	Kablo uzunluğu 10 m (sadece L1 / L2)
<b>20M</b>	Kablo uzunluğu 20 m (sadece L1 / L2)
<b>30M</b>	Kablo uzunluğu 30 m (sadece L1 / L2)

## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kteskf03

| 24,9 MB | .tif | 101.092 x 199.983 mm - 1194 x 2362 px - 300 dpi

| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 528.814 mm - 1000 x 1499 px - 72 dpi

| 80,1 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi

| 54,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 12:21