



TESZX1110/S

- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	TESZX1110/S
Ürün numarası (sipariş numarası)	101031673
EAN (European Article Number)	4030661606392
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Menteşe malzemesi	Paslanmaz çelik
Brüt ağırlık	457 g

Genel veriler - Özellikler

montaj menteşesi	Evet
Emniyet kontaktlarının sayısı	3

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	2.000.000 operasyon sayısı
B _{10D} Normalde açık kontakt (NO)	1.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Pozitif fren açısı	14 °
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}	1 N

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,5 mm ²
Kablo kesiti, maximum	1 mm ²
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk x genişlik x yükseklik	Profil sistemlerine montajı için uygun: 40 mm
Sensörün boyu	36 mm
Sensörün genişliği	111,5 mm
Sensörün yüksekliği	92 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi	2,5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	2,5 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	2 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama elemanı	Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibi	Yavaş hareket
Anahtarlama frekansı	120 /h
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Note

Note (General)	The opening angle has been set to 4° in factory. The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TESZX/S
----------------	---

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)

(1)

yok

Menteşe malzemesi alüminyum

X

Menteşe malzemesi paslanmaz çelik

(2)

R

mechanische Wiederanlaufsperr

(3)

10

1 Açıcı düzen (NC)

102

1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)

110

2 Açıcı düzen (NC)

1102

2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)

1110

3 Açıcı düzen (NC)

(4)

yok

Vida bağlantısı

ST1

Konektör aşağıda (M12, 8-kutup)

ST2

Konektör yukarıdaki (M12, 8-kutup)

(5)

yok

İle ek menteşe

S

Yok ek menteşe

(6)

30

Profil sistemlerine montajı için uygun 30 mm

35

Profil sistemlerine montajı için uygun 35 mm

yok

Profil sistemlerine montajı için uygun 40 mm

45

Profil sistemlerine montajı için uygun 45 mm

(7)

yok


Anahtarlama açısı açıcı düzen (NC) en 4°

5° Anahtarlama açısı açıcı düzen (NC) en 5°

8° Anahtarlama açısı açıcı düzen (NC) en 8°

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: ktez-f10

| 671,0 kB | .jpg | 352.778 x 314.678 mm - 1000 x 892 px - 72 dpi

| 50,5 kB | .png | 74.083 x 65.969 mm - 210 x 187 px - 72 dpi

| 76,3 kB | .jpg | 123.472 x 110.067 mm - 350 x 312 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: ktes-g05

| 20,2 kB | .swf |

| 6,0 kB | .png | 74.083 x 60.325 mm - 210 x 171 px - 72 dpi

| 182,7 kB | .jpg | 352.778 x 287.867 mm - 1000 x 816 px - 72 dpi

Switch hareket şeması




ID: ktes-s05

| 19,3 kB | .cdr |

| 1,7 kB | .png | 74.083 x 25.047 mm - 210 x 71 px - 72 dpi

| 50,2 kB | .jpg | 352.778 x 119.592 mm - 1000 x 339 px - 72 dpi

Diyagram



ID: ktes-k05

| 18,4 kB | .cdr |

| 80,6 kB | .jpg | 352.778 x 152.047 mm - 1000 x 431 px - 72 dpi

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 32.103 mm - 210 x 91 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.07.2024 09:42