



## RSS16-D-R-CC



- RFID teknolojisi ile üniversal kodlama
- Yay makara bağlantısı
- Seri bağlantı
- çekmeli
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- 3 farklı uyarı yönleri
- Manyetik kilitlemeli kapı stopu
- Klemens bölgesi ya da fiş bağlantısı
- Seri bağlantı için uygundur
- RFID teknolojisi ile çok kez tanımlanabilir bireysel kodlama

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	RSS16-D-R-CC
Ürün numarası (sipariş numarası)	103004365
EAN (European Article Number)	4030661456898
eCl@ss number, version 12.0	27-27-46-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-03
eCl@ss Numara, Sürümü 9.0	27-27-24-03
ETIM number, version 7.0	EC001829
ETIM number, version 6.0	EC001829

### Onaylar

Verileri	cULus
	ATEX
	FCC
	IC
	UKCA
	ANATEL

## Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN IEC 60947-5-3
genel bilgiler	Evrensel Kodlama
Coding level according to EN ISO 14119	düşük
Etkili kural	RFID
Gövdenin konstrüksiyon şekli	Blok
Yerleştirme koşulları (mekanik)	bir hizada değil
Sensör topolojisi	Seri bağlantı için sensör
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, etkili alan	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum	100 ms
Risk süresi, maximum	200 ms
Brüt ağırlık	208 g

## Genel veriler - Özellikler

Mandallama mknatısı	Evet
Diyagnostik çıkış	Evet
Kısa devre algılaması	Evet
Kısa devre tanımı	Evet
Seri bağlantı	Evet
Güvenlik fonksiyonları	Evet
Kaskat edilebilir	Evet
Entegre gösterge, durum	Evet
LED sayısı	2
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıkışların sayısı	1
Güvenli dijital çıkış sayısı	2

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Performance Level, up to	e
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre	4
PFH değeri	$6,30 \times 10^{-11}$ /h
PFD değeri	$1,50 \times 10^{-5}$
Safety Integrity Level (SIL)	3
Mission time	20 Yıl(lar)

### Mekanik veriler

Uyarı düzlemleri	ön taraf geri baş tarafı
Malzeme, etkili alan	yan taraf ön taraf kapak tarafı
Montaj	2 x M5. Silindirik başlı vida
Tightening torque of the fixing screws	2 Nm

### Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical	15 mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"	5 mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"	30 mm
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum	2 mm
Hassasiyet & yi tekrarlayın	0,5 mm

### Mekanik veriler - Boyutlar

Note (length of the sensor chain)	Cable length and cross-section change the voltage drop depending on the output current
Note (series-wiring)	Unlimited number of devices, observe external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Kablo girişi	4 x M16 x 1,5
Konektör, konektör	Yay makara bağlantısı

## Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	91 mm
Sensörün genişliği	52 mm
Sensörün yüksekliği	30 mm

## Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65 IP67
Ambient temperature	-28 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-28 ... +85 °C
Görelî nem, maximum	93 %
Note (Relative humidity)	yoğuşmaz buzlanmaz
şoka karşı direnç	30 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum	2.000 m

## Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi	0,8 kV
Overvoltage category	III
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100	3

## Elektriksel veriler

Operating voltage	24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma akımı, minimum	0,5 mA
No-load supply current $I_0$ , typical	100 mA
Rated operating voltage	24 VDC
Çalışma akımı	2.100 mA

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı	100 A
Hazır olma zamanı, maximum	2.000 ms
Anahtarlama frekansı, maximum	1 Hz
Utilisation category DC-12	24 VDC / 0,05 A

### Electrical data - Safety digital inputs

Current consumption of the safety inputs 5 mA

### Electrical data - Safety digital outputs

Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)	1.000 mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum	1 A
Emniyetli çıkış	p-type
Voltage drop $U_d$ , maximum	1 V
Leakage current $I_r$ , maximum	0,5 mA
Voltage, Utilisation category DC-12	24 VDC
Current, Utilisation category DC-12	1 A
Voltage, Utilisation category DC-13	24 VDC
Current, Utilisation category DC-13	1 A

### Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış

Nominal çalışma akımı (teşhis çıkışı)	50 mA
Design of control elements	p-type
Voltage drop $U_d$ , maximum	2 V
Voltage, Utilisation category DC-12	24 VDC
Current, Utilisation category DC-12	0,05 A
Voltage, Utilisation category DC-13	24 VDC
Current, Utilisation category DC-13	0,05 A

### Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Interfering radiation IEC 61000-6-4

EMC rating IEC 60947-3

## Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Çok renkli LED: yeşil kırmızı  
Sarı LED: anahtarlama koşulu  
Yeşil LED : Besleme gerilimi  
kırmızı LED : hata

## Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir Actuator must be ordered separately.

## Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör) RST16-1-R  
Recommended safety switchgear PROTECT PSC1  
SRB-E-301ST  
SRB-E-201LC

## Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:  
RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)

(1)

<b>yok</b>	Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama
<b>I1</b>	Tek olarak kodlama
<b>I2</b>	Tek olarak kodlama, çoklu uygulamalar için

(2)

<b>D</b>	İle diyagnostik çıkış
<b>SD</b>	İle seri diyagnostik fonksiyonu

(3)

<b>yok</b>	kilitlenmez
------------	-------------

