



T4C 236-11Z-M20

- 1 Kablo girişı M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	T4C 236-11Z-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)	151164465
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Onaylar

Verileri	cULus CCC
----------	--------------

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatör	Paslanmaz çelik
Brüt ağırlık	93 g

Genel veriler - Özellikler

Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	20.000.000 operasyon sayısı
---	-----------------------------

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı	Döner kol
Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
Pozitif fren açısı	12,5 °
Pozitif fren torku	0,2 Nm
Opening angle	2 x 90°

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	1 x 0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	1 x 2,5 mm ²
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	30 mm
Sensörün genişliği	30 mm

Sensörün yüksekliđi 161 mm

Aktüatörün yüksekliđi 78 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı IP67

Ambient temperature -30 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi 500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi 6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı 10 A

Kullanım kategorisi AC-15 230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15 4 A

Kullanım kategorisi DC-13 24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13 1 A

Anahtarlama elemanı Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi Yavaş hareket

Anahtarlama frekansı 5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:

T(1)C 236-(2)Z-(3)

(1)

3 sol taraf modeli

4 Döner kapı sürümü

55 sağ taraf modeli

(2)

01	1 Açıcı düzen (NC)
02	2 Açıcı düzen (NC)
11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)

yok	Kablo girişi M20
ST	A-kodlu M12 konektör
ST-2310	B-kodlu M12 konektör

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: k2363f04

| 1,4 MB | .jpg | 352.778 x 1482.372 mm - 1000 x 4202 px - 72 dpi

| 252,6 kB | .png | 74.083 x 311.15 mm - 210 x 882 px - 72 dpi

| 24,4 kB | .jpg | 29.281 x 123.472 mm - 83 x 350 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1c236g01

| 31,6 kB | .cdr |

| 8,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 104,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Boyutsal resim aktüatörü




ID: 1c235b02

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 58,7 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Switch hareket Őeması




ID: kc235s04

| 20,3 kB | .cdr |

| 2,2 kB | .png | 74.083 x 23.636 mm - 210 x 67 px - 72 dpi

| 68,5 kB | .jpg | 352.778 x 112.889 mm - 1000 x 320 px - 72 dpi

Diyagram



ID: k1o1sk01

| 52,2 kB | .jpg | 352.778 x 143.581 mm - 1000 x 407 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 29.986 mm - 210 x 85 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Őti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir Őekilde kontrol edilmiŐlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deŐiŐiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 31.07.2024 08:14