



## BNS 303-11Z 8,0M

- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303 SS
- mekanik yıpranma yok
- Ø M30
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	BNS 303-11Z 8,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)	101132125
EAN (European Article Number)	4030661049106
eCl@ss number, version 12.0	27-27-44-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-27-24-02
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

### Onaylar

Verileri	cULus
----------	-------

### Genel veriler

Normlar, talimatlar	BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119	düşük

Etkili kural	Manyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)	aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesi	Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Somunların malzemesi	termoplastik
Brüt ağırlık	300 g

### Genel veriler - Özellikler

Kodlama	Evet
Açıcıların sayısı	1
Perde sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	2
Hat tellerinin sayısı	4

### Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

### Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B <sub>10D</sub> değeri, açıcı/kapatici (NC/NO)	25.000.000 operasyon sayısı
---	-----------------------------

### Mekanik veriler

Devreye alma elemanı	Mıknatıs
Direction of motion	Etkin yüzeye önden
Somunların sıkma torku, maksimum	3 Nm

### Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"	5 mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"	15 mm

## Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine	8 m
Konektör, konektör	Kablo
Hat/tel çapraz kesiti	0,25 mm <sup>2</sup>
Veya makine çapı	23 AWG
Kablo örtüsünün malzemesi	PVC

## Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler	M30
anahtar ağız genişliği	36 SW
Sensörün boyu	44 mm

## Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +70 °C
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre	10 ... 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç	30 g / 11 ms

## Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum	100 VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum	100 VDC
Anahtarlama akımı, maximum	0,4 A
Anahtarlama kapasitesi, maximum	10 W
Anahtarlama elemanı	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama frekansı, maximum	5 Hz

## Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Anahtarlama çıkışı	Diğer, reed kontaktlar
--------------------	------------------------

## Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir	Actuator must be ordered separately.
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı	2x sabitleme malzemesi somun M 30 x 1.5

## Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)	BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS
Recommended safety switchgear	SRB 301AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC

## Note

Note (General)	Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical.
----------------	--

## Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:  
BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)

(1)

<b>11</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>12</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>02</b>	- / 2 Açıcı düzen (NC)
<b>03</b>	- / 3 Açıcı düzen (NC)

(2)

<b>yok</b>	olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
<b>G</b>	ile LED anahtarlama koşulları göstergesi

(3)

**yok** Ile veya makine  
**ST** konektörle M12

(4)

**2187** Bağımsız kontakt çıkışı  
**2211** daha yüksek anahtarlama mesafesi


## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kbns3f03  
| 170,5 kB | .jpg | 352.778 x 118.533 mm - 1000 x 336 px - 72 dpi  
| 11,3 kB | .png | 74.083 x 24.694 mm - 210 x 70 px - 72 dpi  
| 18,4 kB | .jpg | 123.472 x 41.628 mm - 350 x 118 px - 72 dpi

### Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1bns3g02  
| 30,4 kB | .cdr |  
| 5,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi  
| 66,5 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

### Diyagram



ID: k1o1sk19  
| 53,4 kB | .jpg | 352.778 x 83.961 mm - 1000 x 238 px - 72 dpi  
| 2,8 kB | .png | 74.083 x 17.639 mm - 210 x 50 px - 72 dpi

### Karakteristik eğri



ID: kbns3a02  
| 17,7 kB | .png | 74.083 x 42.333 mm - 210 x 120 px - 72 dpi  
| 148,1 kB | .jpg | 352.778 x 201.436 mm - 1000 x 571 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.08.2024 07:51