



## ZQ 700-02

- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- tek taraflı çalışma / 10 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- tel çekme ve kopma algılaması
- 10 m" ye kadar kablo uzunlukları için tek germe kuvveti

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	ZQ 700-02
Ürün numarası (sipariş numarası)	101192478
EAN (European Article Number)	4030661352671
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

### Onaylar

Verileri

cULus  
CCC

## Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Gövdelerin malzemesi	Plastik, termoplastik
Malzeme, ayrıntıları	Plastik, termoplastik
Halat uzunluğu, maksimum	10 m
Brüt ağırlık	217 g

## Genel veriler - Özellikler

Emniyet kontaktlarının  
sayısı 2

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

## Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B<sub>10D</sub> Normalde kapalı  
kontakt (NC) 100.000 operasyon sayısı

## Mekanik veriler

Mekanik ömür,  
minimum 1.000.000 operasyon sayısı

## Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum 0,75 mm<sup>2</sup>

Kablo kesiti,  
maximum 2,5 mm<sup>2</sup>

Note Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

### Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik 40,5 mm

Yükseklik 160 mm

Derinlik 50,9 mm

### Ortam koşulları

Koruma sınıfı IP67

Ambient temperature -25 ... +70 °C

Görelî nem, maximum 95 %

### Ortam koşulları

Nominal izolasyon  
gerilimi 500 V

Nominal darbeye  
dayanma gerilimi 6 kV

### Elektriksel veriler

Termal test akımı 10 A

Kullanım kategorisi  
AC-15 230 VAC

Kullanım kategorisi  
AC-15 4 A

Kullanım kategorisi  
DC-13 24 VDC

Kullanım kategorisi  
DC-13 4 A

Anahtarlama elemanı Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi Susta hareketi

Malzeme, kontaklar, AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket elektrikli

## Note

Note (General) Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.  
As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.  
At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories

## Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:  
ZQ 700-(1)-(2)

(1)

**11** 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)

**02** 2 Açıcı düzen (NC)

(2)

**ST** A-kodlu M12 konektör


## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kzq70f01  
| 664,8 kB | .jpg | 240.947 x 702.028 mm - 683 x 1990 px - 72 dpi  
| 113,1 kB | .png | 74.083 x 215.547 mm - 210 x 611 px - 72 dpi  
| 28,8 kB | .jpg | 42.333 x 123.472 mm - 120 x 350 px - 72 dpi

### Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1zq-7g01

| 198,7 kB | .cdr |

| 10,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 106,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

## Diyagram




ID: ktf--k10

| 16,1 kB | .cdr |

| 59,7 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

## Karakteristik eğri



ID: kzq70d02

| 87,4 kB | .ai | 200 x 200 mm - 566 x 566 px - 72 dpi

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 50,7 kB | .jpg | 352.778 x 124.883 mm - 1000 x 354 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.08.2024 09:16