



## ZQ 700-11

- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- tek taraflı çalışma / 10 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- tel çekme ve kopma algılaması
- 10 m" ye kadar kablo uzunlukları için tek germe kuvveti

## Veri

### Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	ZQ 700-11
Ürün numarası (sipariş numarası)	101192476
EAN (European Article Number)	4030661352664
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

### Onaylar

Verileri

cULus  
CCC

## Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Gövdelerin malzemesi	Plastik, termoplastik
Malzeme, ayrıntıları	Plastik, termoplastik
Halat uzunluğu, maksimum	10 m
Brüt ağırlık	215 g

## Genel veriler - Özellikler

Yardımcı kontaktların sayısı	1
Emniyet kontaktlarının sayısı	1

## Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

## Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B <sub>10D</sub> Normalde kapalı kontakt (NC)	100.000 operasyon sayısı
--	--------------------------

## Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
--------------------------	----------------------------

## Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm <sup>2</sup>
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm <sup>2</sup>
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

### Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik	40,5 mm
Yükseklik	160 mm
Derinlik	50,9 mm

### Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Görelî nem, maximum	95 %

### Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	6 kV

### Elektriksel veriler

Termal test akımı	10 A
Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	4 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi	Susta hareketi
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

## Note

Note (General)	<p>Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.</p> <p>As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.</p> <p>At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories</p>
----------------	--

## Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:  
ZQ 700-(1)-(2)

(1)	
<b>11</b>	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
<b>02</b>	2 Açıcı düzen (NC)
(2)	
<b>ST</b>	A-kodlu M12 konektör


## Resimler

### Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)



ID: kzq70f01  
| 664,8 kB | .jpg | 240.947 x 702.028 mm - 683 x 1990 px - 72 dpi  
| 113,1 kB | .png | 74.083 x 215.547 mm - 210 x 611 px - 72 dpi  
| 28,8 kB | .jpg | 42.333 x 123.472 mm - 120 x 350 px - 72 dpi

### Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1zq-7g01

| 198,7 kB | .cdr |

| 10,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 106,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

## Diyagram




ID: ktf--k01

| 16,0 kB | .cdr |

| 54,5 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

## Karakteristik eğri



ID: kzq70d02

| 87,4 kB | .ai | 200 x 200 mm - 566 x 566 px - 72 dpi

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 50,7 kB | .jpg | 352.778 x 124.883 mm - 1000 x 354 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.08.2024 09:18