



ZQ 900-22

- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Sağlam tasarım
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- Harici su geçirmez yüksük
- tel çekme ve kopma algılaması

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı	ZQ 900-22
Ürün numarası (sipariş numarası)	101184329
EAN (European Article Number)	4030661332758
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Onaylar

Verileri

IFA
CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Gövdelerin malzemesi	Metal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesi	boyanmış
Malzeme, ayrıntıları	Plastik, termoplastik
Halat uzunluğu, maksimum	75 m
Brüt ağırlık	1.260 g

Genel veriler - Özellikler

Gösterge lambası	Hayır
Yardımcı kontaktların sayısı	2
Emniyet kontaktlarının sayısı	2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar	EN ISO 13849-1
Mission time	20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B _{10D} Normalde kapalı kontakt (NC)	100.000 operasyon sayısı
---	--------------------------

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum	1.000.000 operasyon sayısı
-----------------------	----------------------------

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör	Vida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum	0,75 mm ²
Kablo kesiti, maximum	2,5 mm ²
Note	Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu	69,7 mm
Sensörün genişliği	71,5 mm
Sensörün yüksekliği, minimum	220,3 mm
Sensörün yüksekliği, maximum	236,3 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP65 IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Görelî nem, minimum	30 %
Görelî nem, maximum	95 %

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi	500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi	6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı	6 A
-------------------	-----

Kullanım kategorisi AC-15	230 VAC
Kullanım kategorisi AC-15	4 A
Kullanım kategorisi DC-13	24 VDC
Kullanım kategorisi DC-13	1 A
Anahtarlama elemanı	Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibi	Susta hareketi
Malzeme, kontaklar, elektrikli	AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Note

Note (General)	<p>For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m. Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.</p> <p>As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.</p> <p>At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories</p> <p>The screwed G24-M20 indicator lamp must be ordered separately, see accessories.</p>
----------------	--

Sipariş verme kodu

Ürün tip tanımı:
ZQ 900-(1)(2)

(1)

11	1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
13	1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
22	2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
02	2 Açıcı düzen (NC)
04	4 Açıcı düzen (NC)

(2)

yok

Yok acil Stop butonu

N

İle acil Stop butonu

Resimler

Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)




ID: kzq90f07

| 674,0 kB | .jpg | 352.778 x 528.814 mm - 1000 x 1499 px - 72 dpi

| 48,9 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi

| 44,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Boyutsal resim temel bileşeni




ID: 1zq-9g02

| 60,2 kB | .cdr |

| 11,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 133,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diyagram




ID: ktf--k12

| 17,9 kB | .cdr |

| 101,3 kB | .jpg | 352.778 x 228.953 mm - 1000 x 649 px - 72 dpi

| 4,1 kB | .png | 74.083 x 47.978 mm - 210 x 136 px - 72 dpi

Karakteristik eğri



ID: kzq90d02

| 8,9 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi

| 154,7 kB | .jpg | 352.778 x 257.175 mm - 1000 x 729 px - 72 dpi

