

## Han 3A male insert with Quick-Lock 1,5mm



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 003 2634
Teknik özellikler	Han 3A male insert with Quick-Lock 1,5mm
HARTING e-Katalog	<a href="https://b2b.harting.com/09200032634">https://b2b.harting.com/09200032634</a>

### Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

### Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Han-Quick Lock® sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	3 A
Kontak sayısı	3
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Siyah sürgü
Ayrıntılar	IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için

### Teknik özellikler

İletken kesiti	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal akım	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirillik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 <sup>10</sup> Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C



## Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü  $\geq 500$

## Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Kurşun
ECHA SCIP numarası	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel Naftalin
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R26

## Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

## Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	15.52 g
Menşei ülkesi	Romanya



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Ticari veriler

Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140038844
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205