

Han 4A Push-In, male insert



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 004 5001
Teknik özellikler	Han 4A Push-In, male insert
HARTING e-Katalog	https://b2b.harting.com/09200045001

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Erkek
Boyut	3 A
Kontakt sayısı	4
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
-----------------	-------------------



Malzeme özellikleri

Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
Onaylar	CE UKCA

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	15.9 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140447929
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205