

## Han 4A Push-In, female insert



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 004 5101
Teknik özellikler	Han 4A Push-In, female insert
HARTING e-Katalog	<a href="https://b2b.harting.com/09200045101">https://b2b.harting.com/09200045101</a>

### Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

### Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontakt sayısı	4
PE kontağı	Evet

### Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal akım	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 <sup>10</sup> Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

### Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
-----------------	-------------------



## Malzeme özellikleri

Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun

## Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
Onaylar	CE UKCA

## Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	18.4 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140448483
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205