

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 03 000 6162
Teknik özellikler	DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09030006162

Tanımlama

Kategori	Kontaklar
Seri	DIN 41612
Kontak tipi	Koaksiyel kontak
Kontak açıklaması	Açılı
Şunun için kontaklar:	DIN 41612 Tip M ters

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Lehim sonlandırma
Sonlandırma yöntemi	PCB lehim sonlandırma
Soket tipi	Erkek kontak dişi konnektörler için
Bağlantı türü	Anakarttan ek karta
	Ara kat
	Uzatici kart
	PCB'den kabloya
Üretim süreci	Döndürülmüş kontaklar

Teknik özellikler

Nominal akım	≤ 1.5 A
Yalıtım direnci	$>10^9$ Ω
Kontak direnci	≤ 10 m Ω iç kontak kaybı için
	≤ 3 m Ω dış yüksük için
Empedans koaksiyel	50 Ω
Sıcaklık sınırlaması	-55 ... +125 °C

Teknik özellikler

Dönüş kaybı	>30 dB @ 1 GHz
	>25 dB @ 2 GHz
	>22 dB @ 4 GHz
	>18 dB @ 6 GHz
Yerleştirme kuvveti	≤10 N
Geri çekilme kuvveti	≥1 N
Performans seviyesi	1
Eşleşme döngüsü	≥500
Test gerilimi U _{r.m.s.}	0.75 kV
Frekans	6 GHz

Malzeme özellikleri

Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Malzeme (kilitleme)	Bakır alaşımı
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	no requirements (flammable mass < 10g)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	DIN 41626
------------	-----------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	30
----------------	----



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Net ağırlık	2.1 g
Menşei ülkesi	Macaristan
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140003989
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522