

Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 11 000 6212
Teknik özellikler	Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09110006212

Tanımlama

Kategori	Kontaklar
Seri	TC 100
Kontak tipi	Eksenel vidalı kontak

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırması
Soket tipi	Dişi
Üretim süreci	Döndürülmüş kontaklar

Teknik özellikler

İletken kesiti	10 ... 25 mm²
Nominal akım	≤100 A
Kontak direnci	≤0.3 mΩ
Sıyırma uzunluğu	13 mm
Sıkma torku	6 Nm @ 10 mm² 6 Nm @ 16 mm² 7 Nm @ 25 mm²
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500
Titreşim direnci	IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Darbe direnci	IEC 61373 uyarınca Kategori 2

Malzeme özellikleri

Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
---------------------	---------------



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
------------	--------------------------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	18 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140015272
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522