

Han Q 2/0-sti 2,5-6 mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 002 2653
Teknik özellikler	Han Q 2/0-sti 2,5-6 mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120022653

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han [®] Q
Tanımlama	2/0
Özellikler	Parmak korumalı kontaklar

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırması
Soket tipi	Erkek
Boyut	3 A
Kontak sayısı	2
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	2.5 ... 6 mm ²
Nominal akım	40 A
Çalışma Gerilimi	400 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	400 V
CSA uyarınca nominal gerilim	400 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤1 mΩ
Sıkma torku	1.8 Nm



Pushing Performance
Since 1945

Teknik özellikler

Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	20 g



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140016569
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522