

Han Q 2/0-f-crimp HV



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 002 3152
Teknik özellikler	Han Q 2/0-f-crimp HV
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120023152

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	2/0 Yüksek Voltaj

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontak sayısı	2
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Paket içeriği	Isıyla daralan tüp

Teknik özellikler

İletken kesiti	1.5 ... 10 mm ²
Nominal akım	40 A
Çalışma Gerilimi	830 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
-----------------	------

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	5 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140016736
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522