

Han Q5/0-M-QL 2,5mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 005 2633
Teknik özellikler	Han Q5/0-M-QL 2,5mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120052633

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	5/0

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Han-Quick Lock® sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	3 A
Kontak sayısı	5
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Mavi kaydırak
Ayrıntılar	IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	16 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω

Teknik özellikler

Kontak direnci	≤1 mΩ
Sıyırma uzunluğu	10 mm
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	0.475 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140017214
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522