

Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 005 5101
Teknik özellikler	Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120055101

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	5/0

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontak sayısı	5
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm²
Nominal akım	16 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
------------	--------------------------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	21 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140447905
eCl@ss	27440205
UNSPSC 24.0	39121522