

Han Q 4/2 F-c



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 006 3141
Teknik özellikler	Han Q 4/2 F-c
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120063141

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	4/2

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	Han-Compact®
Kontak sayısı	6
Sinyal kontaklarının sayısı	2
Güç kontaklarının sayısı	4
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sinyal
Nominal akım (sinyal)	10 A
Nominal gerilim (sinyal)	250 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)	4 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)	3
Nominal akım (güç)	40 A
Nominal gerilim iletken-toprak (Güç)	400 V

Teknik özellikler

Nominal gerilim iletken-iletken (Güç)	690 V
Nominal darbe gerilimi (güç)	6 kV
Kirlilik derecesi (güç)	3
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim	250 V
UL (Güç) uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim	250 V
CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	13 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140017504
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522