

Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 007 5001
Teknik özellikler	Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120075001

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	7/0

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Erkek
Boyut	3 A
Kontak sayısı	7
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 1.5 mm ² Kablo ucu yüksüklü 0.5 ... 1.5 mm ² Kablo ucu yüksüksüz
Nominal akım	10 A
Çalışma Gerilimi	400 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
------------	--------------------------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	17.4 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140451032
eCl@ss	27440205
UNSPSC 24.0	39121522