

Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 008 5001
Teknik özellikler	Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120085001

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	8/0

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Erkek
Boyut	Han-Compact®
Kontak sayısı	8
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm²
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
-----------------	-------------------



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
------------	--------------------------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	34.68 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140935020
eCl@ss	27440205
UNSPSC 24.0	39121522