

## Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parça kodu        | 09 12 012 3101                                                                |
| Teknik özellikler | Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL                                                 |
| HARTING e-Katalog | <a href="https://harting.com/09120123101">https://harting.com/09120123101</a> |

### Tanımlama

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kategori          | Çekirdekler                   |
| Seri              | Han® Q                        |
| Tanımlama         | 12/0                          |
| Teknik özellikler | Han-Quick Lock® PE kontak ile |

### Sürüm

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma                                                                   |
| Soket tipi          | Dişi                                                                                |
| Boyut               | 3 A                                                                                 |
| Kontak sayısı       | 12                                                                                  |
| PE kontağı          | Evet                                                                                |
| Ayrıntılar          | Mavi kaydırak (PE: 0,5 ... 2,5 mm²)<br>Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
| Ayrıntılar          | IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için                                   |

### Teknik özellikler

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| İletken kesiti               | 0.14 ... 2.5 mm² |
| Nominal akım                 | 10 A             |
| Çalışma Gerilimi             | 400 V            |
| Nominal darbe gerilimi       | 6 kV             |
| Kirlilik derecesi            | 3                |
| UL uyarınca nominal gerilim  | 600 V            |
| CSA uyarınca nominal gerilim | 600 V            |

## Teknik özellikler

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Yalıtım direnci      | $>10^{10} \Omega$ |
| Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C   |
| Eşleşme döngüsü      | $\geq 500$        |

## Malzeme özellikleri

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Malzeme (parça)                              | Polikarbonat (PC)                                       |
| Renk (parça)                                 | RAL 7032 (çakıl grisi)                                  |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı      | V-0                                                     |
| RoHS                                         | muafiyete uygun                                         |
| RoHS muafiyetleri                            | 6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
| ELV durumu                                   | muafiyete uygun                                         |
| Çin RoHS                                     | 50                                                      |
| REACH Annex XVII maddeleri                   | İçermez                                                 |
| REACH ANNEX XIV maddeleri                    | İçermez                                                 |
| REACH SVHC maddeleri                         | Evet                                                    |
| REACH SVHC maddeleri                         | Kurşun                                                  |
| ECHA SCIP numarası                           | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242                    |
| California Önerme 65 madde                   | Evet                                                    |
| California Önerme 65 madde                   | Kurşun<br>Nikel                                         |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma     | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)                     |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                            |

## Özellikler ve onaylar

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Özellikler | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA   | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Onaylar    | DNV GL                                                     |

## Ticari veriler

|                |         |
|----------------|---------|
| Ambalaj boyutu | 10      |
| Net ağırlık    | 9 g     |
| Menşei ülkesi  | Romanya |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Ticari veriler

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990      |
| GTIN                          | 5713140018044 |
| eCl@ss                        | 27440205      |
| ETIM                          | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121522      |