


Han Q12-F-QL 1,5mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 12 012 3104
Teknik özellikler	Han Q12-F-QL 1,5mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09120123104

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® Q
Tanımlama	12/0
Teknik özellikler	Han-Quick Lock® PE kontak ile

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontak sayısı	12
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Siyah sürgü (PE: 0,25 ... 1,5 mm ²) Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Ayrıntılar	IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Çalışma Gerilimi	400 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü ≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	11.88 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140018068



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522