

Han 200A axial module, female 25-40 mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 001 2763
Teknik özellikler	Han 200A axial module, female 25-40 mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140012763

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® 200 A modül
Modülün boyutu	Çift modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırması
Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	1

Teknik özellikler

İletken kesiti	25 ... 40 mm ²
Kablo dış çapı	≤16 mm
Nominal akım	200 A
Çalışma Gerilimi	1,000 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤0.2 mΩ
Sıyırma uzunluğu	16 ... 17 mm
Sıkma torku	8 Nm
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
-----------------	------

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun Decabromdiphenylethan (DBDPE)
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
----------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Net ağırlık	60 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85359000
GTIN	5713140019225
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552