

Han 2Mod carrier hood



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 002 0311
Teknik özellikler	Han 2Mod carrier hood
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140020311

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han-Modular® Twin
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Taşıyıcı seyyar gövde

Sürüm

Boyut	Modular Twin
Kilitleme tipi	Tekli kilitleme kolu
Ayrıntılar	Nominal gerilim ≤ 630 V Nominal darbe gerilimi ≤ 6 kV Kirlilik derecesi 3 Tam bir konnektör için belirtilen voltaj değeri elde edilebilecek maksimum seviyedir. Kullanılan modülün/modüllerin daha düşük voltaj değerleri sunduğu durumlarda bu düşük değerler geçerlidir. Bireysel uygulamalarda daha yüksek voltaj değerleri HARTING ile koordinasyon halinde onaylanabilir.

Teknik özellikler

Sıyırma uzunluğu	10 mm PE kontağı
Sıkma torku	1 Nm PE vida
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Eşleşme döngüsü	≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Alüminyum döküm
---------------------------------	-----------------

Malzeme özellikleri

Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta)	NBR
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 61984
Onaylar	CE

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	55 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140019560
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466