

Han 70A axial module, female 6-16 mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 002 2741
Teknik özellikler	Han 70A axial module, female 6-16 mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140022741

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® 70 A modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırması
Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	2

Teknik özellikler

İletken kesiti	6 ... 16 mm ²
Kablo dış çapı	≤10 mm
Nominal akım	70 A
Çalışma Gerilimi	1,000 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤0.5 mΩ
Sıyırma uzunluğu	11 ... 12 mm

Teknik özellikler

Sıkma torku	2 Nm @ 6 mm²
	3 Nm @ 10 mm²
	4 Nm @ 14 mm²
	4 Nm @ 16 mm²
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

Özellikler ve onaylar

Onaylar	DNV GL
---------	--------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	2 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140019768
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552