

Han HV module, 16A 5000V female



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 002 3121
Teknik özellikler	Han HV module, 16A 5000V female
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140023121

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® HV modül
Modülün boyutu	Çift modül
Modülün açıklaması	Han E® krimp kontaklar için

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	2
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Paket içeriği	1 modül 2 kilitleme kolu 2 ısıyla daralan makaron

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 4 mm ²
Kablo dış çapı	≤8 mm
Nominal akım	16 A
Nominal gerilim iletken-toprak	2,900 V
Nominal gerilim iletken-iletken	5,000 V
Nominal darbe gerilimi	15 kV
Kirlilik derecesi	3

Teknik özellikler

UL uyarınca nominal akım	16 A
UL uyarınca nominal gerilim	5,000 V
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat / Teflon (PTFE)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 50124-1 IEC 60352-4
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	63 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140019928
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552