

Han C axial module, male 2,5-8mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 003 2601
Teknik özellikler	Han C axial module, male 2,5-8mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140032601

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® C modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırması
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	3

Teknik özellikler

İletken kesiti	2.5 ... 8 mm ²
Kablo dış çapı	≤8.2 mm
Nominal akım	40 A
Çalışma Gerilimi	690 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal akım	32 A
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤0.3 mΩ

Teknik özellikler

Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm @ 2,5 mm ²
	5 ... 6 mm @ 4 mm ²
	8 ... 9 mm @ 6 mm ²
	8 ... 9 mm @ 8 mm ²
Sıkma torku	1.5 Nm @ 2,5 mm ²
	1.5 Nm @ 4 mm ²
	2 Nm @ 6 mm ²
	2 Nm @ 8 mm ²
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B



Pushing Performance
Since 1945

Özellikler ve onaylar

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	29.66 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140019997
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552